

Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки 2 КТПН



Оренбург, Россия

КТП наружной установки с трансформатором 2 КТПН-25...1000/6 (10)/0, 4 представляет собой мобильную металлоконструкцию, выполненную в высокой степени готовности к эксплуатации, что значительно облегчает монтажные работы. Доступ для обслуживания обеспечивается через двери на фасаде к распределительному устройству высокого (РУВН) и низкого напряжения (РУНН), а также задние двери в трансформаторный отсек.

В передней части справа размещено РУВН и представляет собой встроенную ячейку КСО-393 с выключателем нагрузки ВНА-ЗП, к которому подключается внешнее питание КТП. Дверь ячейки КСО-393 имеет смотровое окно для обзора внутренней части без снятия напряжения. От выключателя нагрузки ВНА-ЗП по шинам ВВ (изолированными термоусадочной изоляцией) подаётся напряжение на силовой трансформатор.

Далее от силового трансформатора также шинами НН подаётся напряжение 0, 4кВ в РУНН. РУНН выполнено в виде панели ВРУ и смонтировано в передней части КТПН слева.

На фасаде РУНН размещены 3 дверки и приборы для контроля напряжения и тока. На левой двери расположена аппаратура (счётчик электрической энергии, переключатель контроля напряжения, автоматический выключатель цепей управления, освещения и т. п.), за дверью находятся пускатель, понижающий трансформатор (ОСМ-0, 25). За правой дверью находится вводной рубильник РЕ и трансформаторы тока типа Т-0, 66 М УЗ.

За нижней дверью находятся линейные автоматические выключатели ВА или рубильники RBK с предохранителями

В заднем отсеке КТПН расположен трансформатор с глухозаземлённой нейтралью.

Мощность устанавливаемого силового трансформатора, кВА 25 – 1000;

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6 - 10;

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0, 4 - 0, 23;

Количество отходящих линий по опросному листу отгрузки по регионам

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Гурвич Марк

4922-305368