

## Тепло, звук, пароизоляция материалы

**Подложка под обои Полифлекс**

Изотермическая подложка под обои Полифлекс изготовлена из пенополиэтилена, вспененного на молекулярном уровне, на оба слоя нанесены прочные армирующие волокна из стекловолокна. Подложка является основой для тяжелых обоев ТБВ на клеевой основе. Подложка клеится к стене, предварительно очищенной от пыли и грязи.

**Преимущества использования подложки под обои Полифлекс:**

- Пенополиэтилен - удерживает тепло от стен
- Защита от шума - снижает уровень посторонних звуков
- Предотвращает образование конденсата и грибка на поверхности обоев
- Создает ровную поверхность стены
- Является идеальной основой для любых видов обоев
- Выполняется традиционным для тяжелых обоев способом
- Устойчива к разрыву и деформации









**Технические характеристики:**

вес, кг/м <sup>2</sup> (материал + армирование)	200 ± 40 г/м <sup>2</sup>
коэффициент теплопроводности, Вт/м·°С	0,030 Вт/м·°С
коэффициент паропроницаемости, мг/м <sup>2</sup> ·ч	0,000 ± 0,001 мг/м <sup>2</sup> ·ч
прочность при разрыве	≥ 2,7 Н/см
прочность на разрыв при растяжении	Будет в соответствии с нормативными требованиями

**Размеры:**

Ширина: 0,5 м  
 Длина: 14 м  
 Толщина: 3 мм  
 Площадь покрытия: 7 м<sup>2</sup>  
 Производство: Бразилия



AvizInfo.ru

Оренбург, Россия

Добрый день!

Предлагаем Вам теплоизоляционные материалы, компенсационные маты. Всегда в наличии. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Цена: **50 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Сергеев Сергей

+7-495-763-48-06