

Автоматический таймер освещения ТО-2 с годовым расписанием



Оренбург, Россия

Таймеры освещения TO-2 автоматически круглогодично включают и выключают освещение по графику восходов и заходов Солнца (с возможностью отключения в ночное время для экономии электроэнергии), или в заданный пользователем период времени. Таймер TO-2 во влагозащищённом корпусе устанавливается:

в помещении - на стену или в электрошкаф; на улице - в электрошкаф.

Таймеры ТО-2 можно использовать вместо реле времени или фотореле.

С начала 2017 года Таймеры освещения ТО-2 получили новые возможности для более гибкой настройки.

По желанию заказчика мы можем добавить в график работы праздничные даты. В дни региональных, городских, поселковых и национальных праздников работа освещения продляется путём отмены ночного отключения. Эти даты могут быть как фиксированные (один и тот же день каждый год - Новый год, Рождество и т.д.), так и плавающие (определённый день недели в начале, конце или середине месяца - Пасха, День города/поселения и т.д.).

Преимущества таймеров ТО-2

БЕСПЛАТНАЯ подготовка и заливка расписания под заказчика

морозоустойчивость (до -40° C), многолетняя работа в Заполярье;

простая настройка без компьютера;

работа с лампами накаливания мощностью до 1кВт или люминесцентными/светодиодными лампами мощностью до 250 Вт без дополнительных реле;

возможность работы со светильниками любой мощности при использовании контакторов и/или промежуточных реле; не требуется перенастройка после аварийных отключений электричества;

безупречная работа в сетях с напряжением сети от 50 до 300 Вольт, с частотой 50 и 400 Гц (для бестрансформаторного блока питания);

декларация о соответствии ЕАС;

гарантия производителя 3 года;

срок эксплуатации не менее 10 лет.

Плюс Вы получаете:

- + заводскую настройку для Вашего населённого пункта
- + минимальную цену от производителя без торговых надбавок
- + БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ Почтой России при заказе от 3 штук
- + возможность СУЩЕСТВЕННО СЭКОНОМИТЬ при заказе от 10 или 30 штук

Области применения таймеров ТО-2





внутреннее освещение зданий, цехов; «дежурное» освещение; декоративное освещение архитектурных сооружений; освещение рекламных щитов, витрин.

Технические характеристики таймера освещения ТО-2 Параметр Значение Напряжение питания переменное:

- для трансформаторного блока питания при 50 Гц, В от 180 до 240
- для бестрансформаторного блока питания при 50 и 400 Гц, В от 50 до 300

Потребляемая мощность, не более, Вт 5

Максимальный ток, коммутируемый контактами реле при ~220v 50Гц, А 5

Точность установки часов, сек 1

Точность установки срабатывания, мин 1

Температура окружающей среды, °C от −40 до +85

Относительная влажность воздуха (при t = 35°C), % от 30 до 80

Атмосферное давление, кПа от 86 до 107

Степень защиты корпуса настенного исполнения (Н1) ІР54

Габаритные размеры корпуса H1, мм 138×105×59

Средний срок службы, лет, не менее 10

Масса прибора, не более, кг 0, 5

Цена: **3 520 руб.**

Тип объявления:

Продам, продажа, продаю

Букина Ольга

8848270596

Индустриальная 3, оф. 212

Торг: неуместен